

Presupuesto	
Número de pieza	S2S3B00F
Fabricante	Sharp Microelectronics
Descripción	OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD
Categoría	Aisladores > Optoaisladores - Triac, salida SCR
Estado de la pieza	5571 pcs Stock
Diámetro del eje (mm)	No
Tensión - Estado Off	600V
Voltaje - Aislamiento	3750Vrms
Voltaje hacia delante (Vf) (típico)	1.2V
Activar hora	100µs (Max)
Paquete del dispositivo	4-SMD
Estática dV / dt (Min)	100V/µs
Serie	-
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	4-SMD
Tipo de salida	Triac
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ 100°C
número de canales	1
Tipo de montaje	Surface Mount
Corriente - En estado (It (RMS)) (Max)	50mA
Corriente - LED Trigger (Ift) (Max)	10mA
Corriente - Hold (Ih)	3.5mA
Corriente - Avance DC (Si) (Máx.)	50mA
aprobaciones	CSA, UR

en: S2S3AY SHARP S2S3AY SHARP	S2S3LA0F Socle Technology Corporation OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD	S2S3AD0F Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD	S2S3LA0F Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD
S2S3AD0F Socle Technology Corporation OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD	S2S3BY0F SHARP S2S3BY0F SHARP	S2S3AY0F SHARP S2S3AY0F SHARP	S2S3L00F SHARP S2S3L00F SHARP

Más

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**
 AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Edificio de la fábrica Sing Win, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
 Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited