

	ISOW7844FDWER <table><tr><td>Número de pieza del fabricante:</td><td>ISOW7844FDWER</td></tr><tr><td>Fabricante / Marca:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Parte de la descripción:</td><td>DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC</td></tr><tr><td>Estado de RoHs:</td><td>Sin plomo / Cumple con RoHS</td></tr><tr><td>Condición de stock:</td><td>New original, 2588 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Nave de:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Manera de envío:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Número de pieza del fabricante:	ISOW7844FDWER	Fabricante / Marca:	N/A	Parte de la descripción:	DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC	Estado de RoHs:	Sin plomo / Cumple con RoHS	Condición de stock:	New original, 2588 pcs Stock Available.	Nave de:	Hong Kong	Manera de envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Número de pieza del fabricante:	ISOW7844FDWER														
Fabricante / Marca:	N/A														
Parte de la descripción:	DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC														
Estado de RoHs:	Sin plomo / Cumple con RoHS														
Condición de stock:	New original, 2588 pcs Stock Available.														
Nave de:	Hong Kong														
Manera de envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS														
Image may be representation. See specs for product details.															

Presupuesto	
Número de pieza	ISOW7844FDWER
Fabricante	N/A
Descripción	DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC
Categoría	Aisladores > Aisladores digitales
Estado de la pieza	2588 pcs Stock
Suministro de voltaje	3 V ~ 5.5 V
Voltaje - Aislamiento	5000Vrms
Tipo	General Purpose
Tecnología	Capacitive Coupling
Paquete del dispositivo	16-SOIC
Serie	-
Tiempo de subida / bajada (típico)	2ns, 2ns
Ancho de pulso Distorsión (máx.)	4.7ns
Retardo de propagación tpLH / tpHL (Max)	17.6ns, 17.6ns
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 125°C
número de canales	4
Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)
Estado sin plomo / Estado RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Poder aislado	Yes
Entradas - Side 1 / Cara 2	0/4
Descripción detallada	General Purpose Digital Isolator 5000Vrms 4 Channel
Velocidad de datos	100Mbps
Inmunidad transitoria en modo común (Min)	100kV/μs
Corriente de carga	Unidirectional

Usted también puede estar interesado

 ISOW7842FDWER N/A REINFORCED DIG. ISOLATOR WITH IN	 ISOW7842FDWE N/A HIGH-EFFICIENCY, LOW- EMISSIONS,	 ISOW7843DWE N/A HIGH-EFFICIENCY, LOW- EMISSIONS,	 ISOW7844FDWE TI TI SOP16
 ISOW7843FDWE N/A HIGH-EFFICIENCY, LOW- EMISSIONS,	 ISOW7843FDWER N/A REINFORCED DIG. ISOLATOR WITH IN	 ISOW7844DWER N/A DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC	 ISOW7844DWE N/A DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC

ISOW7844FDWER Palabra clave					Más
relacionada	Hoja de datos ISOW7844FDWER	Hojas de datos ISOW7844FDWER	ISOW7844FDWER PDF	ISOW7844FDWER	
ISOW7844FDWER electrónico	Componentes ISOW7844FDWER	Distribuidor ISOW7844FDWER	Imagen ISOW7844FDWER	Parte ISOW7844FDWER	
Precio ISOW7844FDWER	Fabricante ISOW7844FDWER	Imagen ISOW7844FDWER	Stock ISOW7844FDWER	Inventario ISOW7844FDWER	
ISOW7844FDWER Nuevo	ISOW7844FDWER Original	ISOW7844FDWER garantizado	ISOW7844FDWER RFQ	ISOW7844FDWER Orden en línea	