

Presupuesto	
Número de pieza	S2S4000F
Fabricante	Sharp Microelectronics
Descripción	OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD
Categoría	Aisladores > Optoaisladores - Triac, salida SCR
Estado de la pieza	13260 pcs Stock
Diámetro del eje (mm)	Yes
Tensión - Estado Off	600V
Voltaje - Aislamiento	3750Vrms
Voltaje hacia delante (Vf) (típico)	1.2V
Activar hora	50µs (Max)
Paquete del dispositivo	4-SMD
Estática dV / dt (Min)	100V/µs
Serie	-
embalaje	Tube
Paquete / Cubierta	4-SMD
Tipo de salida	Triac
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ 100°C
número de canales	1
Tipo de montaje	Surface Mount
Corriente - En estado (It (RMS)) (Max)	50mA
Corriente - LED Trigger (Ift) (Max)	10mA
Corriente - Hold (Ih)	3.5mA
Corriente - Avance DC (Si) (Máx.)	50mA
aprobaciones	CSA, UR

en:  S2S4A000F SHARP S2S4A000F SHARP	 S2S4AY0F SHARP S2S4AY0F SHARP	 S2S3RY Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD	 S2S4 Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD
 S2S4A00F Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD	 S2S3Y Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD	 S2S4A00F Socle Technology Corporation OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD	 S2S3RY0F Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD

Más

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Edificio de la fábrica Sing Win, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited