

Presupuesto	
Número de pieza	B82432T1473K
Fabricante	EPCOS
Descripción	B82432T1473K EPCOS (TDK)
Categoría	Inductores, Bobinas, Chokes > Inductores fijos
Estado de la pieza	15444 pcs Stock
Tipo	Wirewound
Tolerancia	±10%
Paquete del dispositivo	1812
Tamaño / Medidas	0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
blindaje	Unshielded
Serie	SIMID
calificaciones	AEC-Q200
Q según frecuencia	10 @ 2.52MHz
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	1812 (4532 Metric)
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C
Tipo de montaje	Surface Mount
Material - Núcleo	Ferrite
Inductancia	47µH
Altura - Asiento (Máx)	0.134" (3.40mm)
Frecuencia - Prueba	2.52MHz
Frequency - Self Resonant	11MHz
Resistencia de CC (DCR)	1.35 Ohm Max
Valoración actual	350mA
Corriente - Saturación	-

en:  B82432T1474K000 EPCOS FIXED IND 470UH 100MA 15 OHM SMD	 B82432T1394K EPCOS (TDK) FIXED IND 390UH 110MA 13 OHM SMD	 B82432T1472K EPCOS (TDK) B82432T1472K EPCOS (TDK)	 B82432T1474K EPCOS (TDK) FIXED IND 470UH 100MA 15 OHM SMD
 B82432T1472K000 EPCOS FIXED IND 4.7UH 800MA 220 MOHM	 B82432T1472KV1 EPCOS EPCOS SMD	 B82432T1473K50 EPCOS EPCOS SMD	 B82432T1394K000 EPCOS FIXED IND 390UH 110MA 13 OHM SMD

Más