


|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div></div> <div>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</div> | <b>B06B-XASK-1</b>                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de pieza del fabricante:</b> <a href="#">B06B-XASK-1</a>                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fabricante / Marca:</b> <a href="#">JST</a>                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Parte de la descripción:</b> CONN HEADER XA 6POS 2.5MM TIN                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Especificaciones:</b>  <a href="#">B06B-XASK-1.pdf</a> |
| <b>Estado de RoHs:</b> Contiene plomo / RoHS no conforme                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
| <b>Condición de stock:</b> New original, 2669 pcs Stock Available.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |
| <b>Nave de:</b> Hong Kong                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| <b>Manera de envío:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |

| Presupuesto                                  |                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Número de pieza                              | <a href="#">B06B-XASK-1</a>                                              |
| Fabricante                                   | <a href="#">JST</a>                                                      |
| Descripción                                  | CONN HEADER XA 6POS 2.5MM TIN                                            |
| Categoría                                    | <a href="#">Conectores, Interconexiones</a> > <a href="#">Conectores</a> |
| Estado de la pieza                           | 2669 pcs Stock                                                           |
| Voltaje                                      | 250V                                                                     |
| Terminación                                  | Press-Fit, Solder                                                        |
| Estilo                                       | Board to Cable/Wire                                                      |
| Abrigo                                       | Shrouded - 4 Wall                                                        |
| Serie                                        | XA                                                                       |
| Espaciado de filas - Acoplamiento            | -                                                                        |
| Pitch - Acoplamiento                         | 0.098" (2.50mm)                                                          |
| embalaje                                     | Bulk                                                                     |
| Longitud total del contacto                  | -                                                                        |
| Temperatura de funcionamiento                | -25°C ~ 85°C                                                             |
| Número de filas                              | 1                                                                        |
| Número de contactos cargados                 | All                                                                      |
| Número de posiciones                         | 6                                                                        |
| Tipo de montaje                              | Through Hole                                                             |
| Régimen de inflamabilidad de materiales      | UL94 V-0                                                                 |
| Apilado una vez acoplado Heights             | 11.3mm                                                                   |
| Relación de impedancia                       | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled                                |
| Altura del aislamiento                       | 0.346" (8.80mm)                                                          |
| Color del aislamiento                        | Natural                                                                  |
| Protección de ingreso                        | -                                                                        |
| Características                              | -                                                                        |
| Tipo de sujeción                             | Locking Ramp                                                             |
| Valoración actual                            | 3A                                                                       |
| Tipo de Contacto                             | Male Pin                                                                 |
| Forma de contacto                            | Circular                                                                 |
| material de los contactos                    | Copper Alloy                                                             |
| Longitud de contacto - Poste                 | 0.134" (3.40mm)                                                          |
| Longitud de contacto - Acoplamiento          | -                                                                        |
| Espesor de acabado de contacto - Poste       | -                                                                        |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | -                                                                        |
| Acabado de contactos - Post                  | Tin-Lead                                                                 |
| Acabado de contactos - Acoplamiento          | Tin-Lead                                                                 |
| Tipo de conector                             | Header                                                                   |
| aplicaciones                                 | -                                                                        |

|  |
|--|
|  |
|--|

Usted también puede estar interesado

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| en:<br><div></div> <div><b>B06B-XASK-1N-A</b><br/>JST<br/>JST 2019+RoHS</div>                                     | <div></div> <div><b>B06B-XASK-1(LF)(SN)</b><br/>JST Sales America Inc.<br/>CONN HEADER XA 6POS 2.5MM TIN</div>     | <div></div> <div><b>B06B-XASK-1-A(LF)(SN)</b><br/>JST<br/>XA HEADER</div>                                  | <div></div> <div><b>B06B-XARK-1 IC</b><br/>JST<br/>JST SMD</div> |
| <div></div> <div><b>B06B-PNISK-1A(LF)(SN)(F)</b><br/>JST Sales America Inc.<br/>CONN HEADER 6 POS T/H 2.0MM</div> | <div></div> <div><b>B06B-ZESK-1D(T)(LF)(SN)(N)</b><br/>JST Sales America Inc.<br/>CONN HEADER 6POS 1.5MM T/H</div> | <div></div> <div><b>B06B-PASK-GZ</b><br/>JST Sales America Inc.<br/>CONN HEADER PA 6POS TOP 2MM GOLD</div> | <div></div> <div><b>B06CSP05B</b><br/>UMD<br/>UMD SMD</div>      |

